

Extreme 266, una rotopressa versatile



Extreme 266, parte della Serie 2 di casa **Maschio Gaspardo**, è la nuova **rotopressa ibrida a geometria e camera variabile**, che riassume perfettamente le caratteristiche vincenti delle rotopresse a camera fissa e variabile.

La macchina è stata progettata per garantire la più **grande combinazione di pressioni e dimensioni delle balle**. Offre elevate prestazioni e massima facilità d'uso, che la rendono adatta a tutte le tipologie di aziende agricole.

Foraggio di qualità

Extreme 266 è una rotopressa a geometria e camera variabile in grado di creare **balle con un diametro fra 50 e 165 cm** e un peso notevole, grazie a una **pressione che può arrivare a un massimo di 210 bar**, regolabile in funzione delle esigenze specifiche.

La gestione della camera variabile è resa possibile da un **doppio bilanciare controllato da cilindri idraulici**. Il primo definisce la pressione e il diametro della balla con la possibilità di creare una precamera a pressione zero fino a 110 cm, mentre il secondo bilanciare compensa automaticamente la tensione delle 6 cinghie pinzate durante la formazione della precamera (0 bar). Questo permette di ottenere **notevoli vantaggi** per chi è attento alla qualità del prodotto:

- **versatilità nella gestione del tipo di prodotto**, anche in funzione del livello di umidità;
- **ottimale conservazione delle qualità nutrizionali e proteiche**;
- **efficiente evaporazione dell'umidità**;
- **limitata formazione di muffe e di fermentazioni anomale**.

In presenza di **prodotto molto secco**, come la paglia, è possibile utilizzare la massima pressione disponibile (210 bar), mentre con **prodotto nobile o leggermente umido**, come fieno o erba medica, è opportuna la creazione del cuore tenero per ottimizzarne la conservazione.

La possibilità di gestire la camera variabile, l'elevata capacità di pressatura e l'alto comfort insieme al totale controllo della macchina dall'interno della cabina del trattore rendono Extreme 266 **efficiente e versatile**, con qualsiasi tipologia di prodotto e umidità.

Tutti i parametri possono essere facilmente **gestiti dall'operatore usando il monitor Icon**, tramite 10 programmi o mediante una gestione personalizzata, grazie a una macchina totalmente elettronica.

L'ampio **pick-up da 220 cm con ruote pivottanti** permette di operare anche in presenza di andane non perfettamente regolari e abbondanti.

La raccolta del prodotto risulta **delicata con qualsiasi tipologia di foraggio**, preservando sullo stelo le foglie, parte più proteica delle leguminose.

La macchina può essere allestita con rullo premi-andana. Per soddisfare tutte le esigenze di lavoro di una rotopressa, è stato progettato un **nuovo fondo apribile**, per la rapida soluzione di eventuali intasamenti senza bisogno di scendere dal trattore.

La serie Extreme 266 è polivalente, sono infatti **4 i sistemi di alimentazione**: HTI (infaldatore alternativo), HTR (rotore), HTC (13 coltelli) e HTU (25 coltelli), con

sistema di legatura a spago, a rete e spago-rete.

Extreme 266 è **conforme alla Mother Regulation** con impianto frenante a doppia linea a olio, ad aria o senza impianto frenante. Questa caratteristica consente un corretto trasporto stradale della macchina e rende possibili le vendite di seconda mano in altri Stati dell'Unione europea.

Ulteriori informazioni

Articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2020