

MaterMacc presenta MSD Elektro



MSD Elektro di Mater-Macc è la seminatrice pneumatica per cereali che ben si sposa con diverse pratiche colturali, dalla tecnica convenzionale fino alla minima lavorazione. Le diverse possibilità di allestimento delle unità di semina la rendono idonea a qualsiasi tessitura del terreno grazie a una struttura robusta e al carico registrabile sul tagliente aprisolco.

Le cerniere di ripiegamento idraulico sono robuste, così come tutti i punti di rotazione, grazie all'utilizzo di perni con speciali trattamenti e cuscinetti con piste oblique per l'assorbimento degli sforzi combinati. MSD Elektro è equipaggiata di serie con un sistema di distribuzione ad azionamento completamente elettrico e opzionalmente è disponibile la versione con Isobus.

Barra di semina pensata ad hoc

La barra di semina permette un'elevata precisione d'interramento del seme: il segreto sta nella stabilità della stessa coadiuvata da un carico registrabile su ciascun elemento, fino a raggiungere 45 kg, indipendentemente dal tipo di terreno.

La regolazione indipendente di ogni elemento, unita all'erpice di copertura e al ruotino premiseme integrati, garantiscono affidabilità e precisione su ogni linea di semina, anche in condizioni dove il terreno può presentare variazioni di tessitura rilevanti su aree limitate comprese le fasce di compattamento lasciate dalle ruote della trattrice.

MSD Elektro dà la possibilità di escludere alternativamente le uscite delle teste di distribuzione per ricavare interfile multiple della fila standard, per seminare ad esempio soia o colza. A seconda delle necessità e della tipologia di terreno è possibile scegliere tra diversi elementi:

- disco singolo con pattino garantisce semplicità di regolazione e compattezza della seminatrice;
- disco singolo con ruotino premiseme e di profondità, assicura estrema;
- precisione nel controllo della profondità di semina;
- doppio disco con ruotino premiseme e di profondità, aumenta la capacità di penetrazione e gestione di terreni tenaci con presenza di residuo colturale.

I vantaggi della chiusura a due sezioni

La chiusura in due sezioni implica notevoli vantaggi, tra i quali:

- gli elementi di semina sono lontani dal terreno in fase di trasporto evitando così le possibilità di danneggiamento degli stessi;
- a macchina chiusa, il sistema risulta compatto e pulito, senza telai che ingombrino i quattro dosatori per operazioni di manutenzione;
- i quattro dosatori sono facilmente accessibili e la prova di semina diventa pratica e senza ingombri sottostanti per il posizionamento del sacco in dotazione.