



















● ARTICOLO PUBBLICATO SU MAD N. 7-8/2022 A PAG. 22

# Nuovo approccio ai filari per il Nexos 260 L

## i concorrenti a confronto

	 <b>NEXOS 260 L</b>	 <b>AGRICUBE PRO 10.5 F</b>	 <b>5115 GF</b>	 <b>M 5101 DTNQ DUAL SPEED</b>	 <b>REX 4-120F</b>	 <b>MF 3 AL ESSENTIAL</b>	 <b>T4.120 F</b>	 <b>FRUTTETO 115 GS</b>	 <b>F115 N</b>
									
<b>MOTORE</b>									
Marca	Fpt F36	Fpt F28	Fpt F36	Kubota	Deutz/Ag	Fpt F36	FPT	SDF FARMotion 45	Fpt F36
Cilindrata (dm <sup>3</sup> )/cilindri (n.)	3,6/4	2,8/4	3,6/4	3,8/4	2,9/4	3,6/4	3,6/4	3,9/4	3,6/4
Tipo di iniezione/aspirazione	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo	common rail/turbo
Potenza nominale (CV/kW)	-	103/75,6 (†)	115/85 (‡)	106/78 (‡)	104/77 (†)	-	120/88 (†)	110/80,6 (†)	105/77 (†)
Potenza massima (CV/kW)	120/88 (†)	103/75,6 (†)	120/88 (‡)	106/78 (‡)	112/82 (†)	120/88 (†)	121/88 (†)	116/85 (†)	105/77 (†)
Coppia massima (Nm@giri/min)	466@1.400	416@1.500	466@1.400	346@1.500	420@1.600	466@1.500	518@1.300	472@1.400	405@n.d.
Riserva di coppia (%)	-	n.d.	32	n.d.	30	n.d.	42	35	n.d.
Normativa emissione (Stage)	V	V	V	III B	V	V	V	V	III B
Capacità serbatoio (L)	75	93	75	76	80	75	81	81	75
<b>TRASMISSIONE STAND.</b>									
Tipo di cambio	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Rapporti AV + RM (n.)	24+24	24+12	24+24	36+36	12+12	15x15	32+16	45+45	24+12
Velocità min. - max (km/ora)	0,5-40	0,5-40	0,5-40	0,26-40	0,3-40	0,4-40	0,7-40	0,20-40	0,5-40
Inversore tipo	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>									
Portata idraulica ai servizi (L/min)	59	60	60	68,6	58+30	67	36	56	98
Distributori posteriori (n. max)	6	4	4	5	fino a 4	fino a 4	3	4	4
<b>PDP E SOLLEVATORE POSTERIORE</b>									
Regimi pdp (giri/min)	540/540E/1.000	540/540E+sincro	540/540E - 540/1.000	540/540E	540/540 E	540/540E o 540/1.000	540/540E/1.000	540/540E/1.000	540/540E/1.000
Capacità max di sollevamento (kg)	3.110	2.600	2.650	2.300	2.700	3.100	2.519	3.130	3.000
<b>DIMENSIONI E MASSA</b>									
Passo (mm)	2.154	2.154	-	2.135	2.140	2.155	2.180	2.174	2.148
Peso (kg)	3.200	3.050	3.200	2.700	2.900	-	3.000	3.515-4.105	4.400
<b>PREZZI</b>									
Prezzo listino Iva esclusa (euro)	n.f.	82.078	78.996 (‡)	n.f.	86.993	82.730	da 109.000	90.760	n.f.

Le informazioni e i dati contenuti nella tabella sono stati forniti dai rispettivi costruttori.  
Potenza espressa secondo la normativa: (†) ECE R120 o ISO 14396; (‡) CE 97/68; (§) 2000/25/CE; (¶) ECE R 24. (¶) Fonte: concessionario John Deere. n.f. = non fornito.