



	 MASSEY FERGUSON MF 3SP.115 DYNA-VT	 NEXOS 2.120 CMATIC M	 211 Vario F	 T4.120 N CAB AUTOCOMMAND	 5115 DF TTV
					
MOTORE					
Marca	Fpt F36	Fpt F36	AgcoPower	Fpt F36	SDF FARMotion 45
Cilindrata (dm ³)/cilindri (n.)	3,6/4	3,6/4	3,3/3	3,6/4	3,8/4
Potenza nominale (CV/kW)	–	116/85	114/84	120/88 (¹)	110/80,6 (¹)
Potenza massima (CV/kW)	120/88 (¹)	120/88 (¹)	114/84/ (124/91 con DP) (¹)	121/88 (¹)	116/93 (¹)
Coppia massima (Nm@giri/min)	466@1.500	466@1.500	508@1.600 con DP	518@1.300	472@1.400
Riserva di coppia (%)	–	–	33	42	35
Normativa emissione (Stage)	V	V	V	V	V
Capacità serbatoio carburante/urea (L)	75 (100 opz)+10,8	81 (101 opz)	68 (83 opz)/16	104/11	100/13
TRASMISSIONE					
Tipo	variazione continua	variazione continua	variazione continua	variazione continua	variazione continua
Gamme di lavoro	2	2	2	2x1	2
Velocità min. - max (km/ora)	0,1-40	0,05-40	0,02-40	0,03-50	0,01-40 Eco
Inversore tipo	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico	elettroidraulico
IMPIANTO IDRAULICO					
Tipo	centro aperto con 3 pompe in linea	centro chiuso Load sensing	centro chiuso Load sensing	centro chiuso Load sensing	centro chiuso Load sensing
Portata idraulica totale (L/min)	125	110	119 con pompa a portata variabile	115	110
Distributori posteriori (n. max)	4 con replicazioni ventrali	4	4	4	5
PDP E SOLLEVATORE POSTERIORE					
Regimi pdp (giri/min)	540/540E/1.000/1.000E	540/540E/1.000/1.000 E/GSPTO	540/540E/1.000	540/540E/1.000	540/540E/1.000
Capacità max di sollevamento (kg)	3.100	3.110	2.417	2.500	3.800
DIMENSIONI E MASSA					
Passo (mm)	2.178	2.178	2.335	2.180-2.435	2.174
Peso (kg)	3.950	3.700	n.f.	3.600	3.515-4.105
PREZZI					
Prezzo listino Iva esclusa (euro)	124.090	n.f.	n.f.	n.f.	134.360

Le informazioni e i dati contenuti nella tabella sono stati forniti dai rispettivi costruttori.

Potenza espressa secondo la normativa: (¹) ECE R120 o ISO 14396; (²) CE 97/68; (³) 2000/25/CE; (⁴) ECE R 24. n.f. = non fornito. n.d. = non disponibile. Fendt DP = DynamicPerformance.